

BIZTONSÁGI ADATLAP

Lasselsberger-Knauf Kft.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 1907 EK és a Reach (EC) 1907/2006 szabályzat előírásai alapján

A kiállítás kelte: 2005. 01.16.

Verziószám: 2.0

Átdolgozva:2008. 05.16.

Felülvizsgálat :2010.05.16.

1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 Ytong vékonyágyazatú falazóhabarcs

1.2 Regisztrációs száma:OKBI/821/2001

1.3 Az anyagok/készítmények felhasználása: Épületek pórusbeton falazatainak vékonyágyazatú falazóhabarcsa.

1.4 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok

Gyártó: Lasselsberger-Knauf Kft.

1.4.1 Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 9.

Telefon: +36 88 590500 Telefax : +36 88 590555

1.5 Sürgősségi telefon: Az egészségügyi információ adásáért felelős ETTSZ címe és sürgősségi telefonszáma:

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: 06 80 20 11 99

2. VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1

<u>Megnevezés</u>	<u>CAS-szám</u>	<u>EINECS-szám</u>	<u>Tartalom %-ban</u>	<u>Veszélyjel</u>	<u>R -tételek</u>
Szárazhabarcs	-	-	-	<u>Xi</u>	<u>36,38,43</u>

Kiegészítő információk:

Az "ingerlő hatású" nem vonatkozik a száraz porra, ez csak víz vagy nedvesség bejutása esetén áll fenn (alkáli reakció).

2.2 Veszélyjel: Xi , irritatív



2.3 Különleges megjegyzések a veszélyességre vonatkozóan

R 36- Szemizgató hatású

R 38- Bőrizgató hatású

R 43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

BIZTONSÁGI ADATLAP

Lasselsberger-Knauf Kft.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 1907 EK és a Reach (EC) 1907/2006 szabályzat előírásai alapján

A kiállítás kelte: 2005. 01.16.

Verziószám: 2.0

Átdolgozva:2008. 05.16.

Felülvizsgálat :2010.05.16.

3.1

Megnevezés	CAS-szám	EINECS-szám	Tartalom %-ban	Veszélyjel	R -tételek
pc-klinker	65 997-15-1	266-043-4	12-35	<u>Xi</u>	36,37,38,43

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- 4.1 Általános tanácsok: nincsenek
- 4.2 A bőrrel való érintkezés után: orvosi utasítás szerint
- 4.3 A szemmel való érintkezés után: S26, ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni orvosi utasítás szerint orvosi utasítás szerint

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1 Alkalmas oltóanyag: nem jellemző
- 5.2 Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyag: nincs
- 5.3 Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok miatti különleges veszélyeztetés: nincs
- 5.4 Különleges védőfelszerelés: nem szükséges

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

- 6.1 Személyeket érintő elővigyázatossági intézkedések
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
- 6.2 Környezetvédelmi intézkedések
A falazóhabarcsok ellenőrizetlen körülmények közötti vízbe kerülését, valamint levének ellenőrizetlen elfolyását csatornarendszerbe, és derítőbe jutását kerülni kell.
- 6.3 Tisztítási/felszedési eljárás
Mechanikusan (szárazon) kell felszedni.
- 6.4 Kiegészítő információk
Vízzel történő érintkezés után 10-12 órával megköt, ezután építési törmelékként távolítható el.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1 Kezelés

- 7.1.1 Útmutató a biztonságos kezelésre vonatkozóan
Nedvességtől óvni kell
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 26 Ha szembe kerül bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

7.1.2 Tanácsok tűz- és robbanásvédelemhez: Nincsenek

7.2 Tárolás

7.2.1 Követelmények a tárolóhelyiségekre és tartályokra vonatkozóan
Nedvességtől óvni kell, zárt térben kell tárolni.

7.2.2 Más anyagokkal történő együtttárolására vonatkozó utalások: Nincsenek

7.2.3 Tárolási osztály: Nincs

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek

8.1.1 CAS-szám Az anyagmegnevezése Jellege Érték Mértékegység
totalpor 10 mg/m³

8.2 Személyi védőfelszerelés

8.2.1

Általános védő- és higiéniai intézkedések: Figyelembe kell venni a szakmai biztonsági előírásokat.

Légzésvédelem: Az anyag manipulációja során porálarc használata javasolt.

Viselési idő: Az anyagmozgatás ideje ill. a kiporzás alatt.

Szemvédelem: Az anyag manipulációja során védőszemüveg használata javasolt.

Viselési idő: Az anyagmozgatás ideje ill. a kiporzás alatt.

Bőrvédelem: Az anyagmozgatás ideje alatt, ill. a kiporzáskor a dolgozónak védőruhát kell viselnie.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Alakja: poralakú

BIZTONSÁGI ADATLAP

Lasselsberger-Knauf Kft.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 1907 EK és a Reach (EC) 1907/2006 szabályzat előírásai alapján

A kiállítás kelte: 2005. 01.16.

Verziószám: 2.0

Átdolgozva:2008. 05.16.

Felülvizsgálat :2010.05.16.

9.2 Színe: világosszürke, (Colorin termékek színesek)

9.3 Szaga: szagtalan

9.4 Halmazállapotváltozás: olvadáspont, forráspont nem jellemző

9.5 Térfogatsúly : 1000-1600 kg/m³

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Elkerülendő körülmények: Nedvesség hozzájárása

10.2 Elkerülendő anyagok: Nincsenek

10.3 Veszélyes bomlástermékek: Nincsenek

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 Akut toxicitás: Nem jellemző

11.2 Cr (VI) tartalom <2 ppm

12. ÖKOTOXICITÁS

12.1 Megjegyzés: A termék nem juthat ellenőrizetlenül az élővizekbe, a pH érték növekedése miatt.

12.1.1 Az anyag nem toxikus

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

1.2 A termék szárazon felszedve tovább felhasználható. Víz hozzájárása és megkötés után, mint építési törmelék távolítandó el.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A nemzeti és a nemzetközi szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI ÉS IATA -DGR osztályok szerint nem megjelölésköteles.

15. ELŐÍRÁSOK

15.1 Megjelölés az EEC útmutatás szerint szerint

15.1.1 A termék jelzőbetűje és veszélyességi megjelölése

BIZTONSÁGI ADATLAP

Lasselsberger-Knauf Kft.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 1907 EK és a Reach (EC) 1907/2006 szabályzat előírásai alapján

A kiállítás kelte: 2005. 01.16.

Verziószám: 2.0

Átdolgozva:2008. 05.16.

Felülvizsgálat :2010.05.16.



- 15.2 Nemzeti előírások
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
2000. évi XXV. Törvény

A termékre vonatkozó forgalmazási korlátok nincsenek.

- 15.2.1 Víz-veszélyeztetési osztály: 1

16. EGYÉB ADATOK

- 16.1 R-tételek: R 36- Szemizgató hatású
R 38- Bőrizgató hatású
R 43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)
- 16.2 S-tételek: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 39 Megfelelő védőszemüveget kell viselni

- 16.3 Adatok forrásai: Lasselsberger-Knauf Műszaki Kézikönyv,
Lasselsberger-Knauf gyártási receptek, CAS
Reach (EC) 1907/2006 szabályzat előírásai

Az adatlapot kiállította: Lasselsberger-Knauf Kft.

Kapcsolattartó személy: Dr. Jelinkó Róbert alkalmazástechnikai vezető

Dátum: 2008.05.16